

NK2 HYDRAULIC HV 32&46

Hydraulolja med högt viskositetsindex

KUNDFÖRDELAR

- Skräddarsydd för tungt lastade hydraulsystem
- Högt viskositetsindex för optimal prestanda
- Maximalt slitageskydd
- Goda anti-skum egenskaper
- Väldigt bra lågtemperaturegenskaper
- Minskade underhållskostnader
- Bra oxidationsstabilitet
- Multi-metallkompatibilitet
- Väldigt god filtrerbarhet

SPECIFIKATIONER

- ISO 11158 HV
- GM LS-2
- Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
- DIN 51524-3 HVLP
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- Cincinnati Machine P-68 (HV32)
- Cincinnati Machine P-70 (HV46)
- ASTM D6158 HV
- AFNOR NF E 48-603 HV

TEKNISK PRODUKTDATA

PRODUKTIONSTEST	MÄTENHET	TESTRESULTAT HV 32	TESTRESULTAT HV 46	TESTMETOD
Kinematisk viskositet 40°C	mm ² /s	32,80	45,80	ASTM D445
Kinematisk viskositet 100°C	mm ² /s	6,35	8,04	ASTM D445
Densitet 15°C	kg/m ³	0,849	0,856	ASTM D97
Viskositetsindex	VI	149	149	ASTM D2270
Flytpunkt	°C	-39	-42	ASTM D92
Flampunkt	°C	190	220	ASTM D5293
Sulfaterad aska	%	0,06	0,06	ASTM D874



ALL NK2 PRODUCTS ARE MADE IN EU
ALL PRODUCTION FACILITIES IS QUALITY CERTIFIED BY ISO



NK2 LUBRICANTS
www.nk2.se
NORDISK KAPACITET