

NK2 C3 W LONGLIFE 5W30

Longlife motorolja för personbilar

KUNDFÖRDELAR

- Framtagen för lågemissions-motorer där DPF, SCR eller EGR teknologi används. (Euro 6)
- Utmärkt termisk stabilitet
- Maximalt slitageskydd
- Starkt korrosionsskydd
- Väldigt bra lågtemperaturegenskaper
- Minskade underhållskostnader
- Hög neutraliseringskapacitet av syror från förbränning
- Förlängda bytesintervaller
- Start-Stop

SPECIFIKATIONER

- ACEA C3
- API SP
- VW 504.00 / 507.00
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- Opel OV 040 1547 D30/G30
- Porsche C30

TEKNISK PRODUKTDATA

PRODUKTIONSTEST	MÄTENHET	TESTRESULTAT	TESTMETOD
Total Base Number (TBN)	mgKOH/g	8,3	ASTM D4739
Kinematisk viskositet 40°C	mm ² /s	68,80	ASTM D445
Kinematisk viskositet 100°C	mm ² /s	12,20	ASTM D445
Densitet 15°C	kg/m ³	0,853	ASTM D97
Viskositetsindex	VI	179	ASTM D2270
Flytpunkt	°C	-42	ASTM D92
Flampunkt	°C	220	ASTM D5293



ALL NK2 PRODUCTS ARE MADE IN EU
ALL PRODUCTION FACILITIES IS QUALITY CERTIFIED BY ISO



NK2 LUBRICANTS
www.nk2.se
NORDISK KAPACITET